

M 1:50

The diagram illustrates a cross-section of a concrete floor slab at a door threshold. At the top, two horizontal arrows indicate the direction of traffic flow: 'CHODNÍK' (sidewalk) pointing left towards 'STÁVAJÍCÍ ZASTAVBA' (existing building) and 'STÁVAJÍCÍ VOZOVKA' (existing driveway) pointing right. A dimension of 1,9m is shown between two vertical reference points.

The main section shows a concrete slab ('BETONOVÝ OBRUBNÍK') resting on a bed ('DO BETONOVÉHO LŮŽE S BOČNÍ OPĚROU'). The slab has a thickness of 0,12m. On its top surface, there is a layer of concrete paving stones ('BETONOVÁ PŘIDLÁŽBA:3--RADEK DLAŽBY 20/10/8cm KLADENÝ PODELNĚ DO BET. LŮŽE S BOČNÍ OPĚROU') and a metal drainage grate ('SPÁRY STROJNĚ ZAŘIZOVAT +ZALIT ŽLIVICÍ').

To the left of the slab is a wall labeled 'OKENÍ ZASTAVBA'. Below the slab, a layer of insulation ('POPKOVA FÓLIE') is indicated. The existing concrete curb ('STÁVAJÍCÍ CHODNÍK A OBRUBNÍK -VYBOURÁ SE') is shown being removed.

At the bottom, technical specifications are listed:

- Chodník:**
 - BETONOVÁ DLAŽBA SED(200/100/60mm)--ČSN 736131-1 DL 60mm
 - SPÁRY ZAPISKOVAT KREMIČITÝM PIŠKEM fr. 0-2mm 40mm
 - DRCENÉ KAMENIVO fr.4-8mm--ČSN EN 13285
 - STĚRKODRT 0/32--ČSN EN 13285 SD 150mm
- A scale bar at the bottom right indicates dimensions of 250mm and 50mm.

The drawing shows a cross-section of a concrete slab (Chodník) with the following specifications:

- Dimensions:** The total width is 1,3-1,75 m, divided into two sections of 0,5 m each.
- Labels:** STAVAJÍCÍ ZÁSTAVBA, CHODNÍK, ZATRAVNĚNO.
- Construction Details:**
 - BET.OBRUBNIK ABO 100/10/25 DO BET. LOŽE S BOČNÍ OPĚROU
 - OHLUMUSOVÁNO V TL.100mm A ZATRAVNĚNO
 - NOPKOVÁ FÓLIE
 - střešicový papír
 - STAVAJÍCÍ CHODNÍK A OBRUBNIK -VÝBORA SE
- Section Line:** A-A
- Title:** Chodník:
- Material Specifications:**
 - BETONOVÁ DLAŽBA SEDÁ(200/100/60mm)-ČSN 736131-1 DL 60mm SPÁRY ZAPISKOVAT KŘEMČITÝM PÍSKEM fr. 0-2mm
 - DRCENÉ KAMENVO fr.4-8mm-ČSN EN 13285
 - STĚNKORT 0/32-ČSN EN 13285
- Scale:** ŠD 150mm CELKEM 250mm

BETONOVÁ DLAŽBA SEDÁ-CSN 736131-1	DL 80 mm
DRČNÉ KAMENNO V-4/8-CSN IN 13285	40 mm
SMĚS STĚLEBNÉHO CEMENTU 14227-1	SC C8/10 150 mm
STĚROKORT 0/32-CSN IN 13285	SD 150 mm
CELKEM	420 mm

CHODNÍKOVÁ SKLADBA /DLAŽBA SEDE BARVY/

VJEZDOVÁ OPRAVA

CHODNÍKOVÁ SKLADBA /DLAŽBA SEDE BARVY/

OKOLNÍ ZÁSTAVBA

OKOLNÍ ZÁSTAVBA

CHODNÍK 2,0m

CHODNÍK 2,0m

ABO 100/10/25

ABO 100/10/25

ZELEŇ

ZELEŇ

PÁSEK DLAŽBY ČERVENÉ BARVY

VAROVNÝ PÁS 4,0m PĚŠINÍKOVÁ DLAŽBA

1,3

0,2

0,05

0,05

STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ OBRUBNÍK - ZÁCHOVA SE

STÁVAJÍCÍ SNÍŽENÝ OBRUBNÍK - ZÁCHOVA SE

STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ OBRUBNÍK - ZÁCHOVA SE

min. 3,00 /RESP. DLE SKUTEČNOSTI/

VOZOVKA

VED.PROJEKTANT:	VYPRACOVAN:	KRESLIL:	ING. LUBOŠ KAŠPÁREK projektová a inž.kancelář e-mail: kasparek@iol.cz
ING. LUBOŠ KAŠPÁREK	ING. LUBOŠ KAŠPÁREK	HP DESIGNJET 800	
INVESTOR : Město Rajhrad, Masarykova 32, 654 01			
MÍSTO STAVBY: k.ú. Rajhrad			
STAVBA :			
STAVEBNÍ ÚPRAVY NA CHODNÍCÍCH V ULICÍCH HAVLÍČKOVA, TYRŠOVA, 9.KVĚTNA, ŠTEFÁNIKOVA			DATUM: 09/2021 ČÍSLO ZÁKAZY: 0101 ČÍSLO: D08 FORMÁT: B4 MĚRITVO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: 3
OBSAH VÝKRESU: VZOROVÉ PRŮČNÉ REZY			