

V Rajhradě 19. 2. 2018

sp. zn.: 3277/17/No
č.j.: 3277/17/No-3
vyřizuje: Ing. K. Novotný
tel.: 547 426 819

vypraveno dne:

- dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně (dále jen „stavební úřad“) jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Komunikace a inženýrské sítě Rajhrad Čtvrtě IV. Etapa" na pozemcích p.č. 593/622, 593/621, 593/624, 593/623, 593/625, 593/626, 593/54, 593/51, 593/48, 593/45 v k.ú Rajhrad (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 20. 12. 2017 pod č.j. 3277/2017 podala Společnost MBM REAL s.r.o., Stará Pošta 750, 664 61 Rajhrad (IČ 25543831) v zastoupení Ing. Karlem Uličným, Čajkovského 7, 616 00 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle ustanovení § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

rozhodnutí o umístění stavby

"Komunikace a inženýrské sítě Rajhrad Čtvrtě IV. Etapa" na pozemcích p.č. 593/622, 593/621, 593/624, 593/623, 593/625, 593/626, 593/54, 593/51, 593/48, 593/45 v k.ú Rajhrad

Stavba obsahuje:

Komunikace a inženýrské sítě pro IV. etapu výstavby Čtvrtě - Rajhrad

Stručný popis jednotlivých částí stavby:

Navrhované komunikace a inženýrské sítě řeší základní obsluhu nově zastavovaného území v lokalitě „Čtvrtě“. Stavba je situována uvnitř stávající zástavby RD v uvedené lokalitě v Rajhradu u Brna. Předmětné pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů (RD). Je umístěna v zastavitelných plochách bydlení dle platného územního plánu obce. Jedná se o prodloužení stávajících komunikací a sítí.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Realizovaná stavba nebude mít v konečném důsledku negativní vliv na životní prostředí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 593/622, 593/621, 593/624, 593/623, 593/625, 593/626, 593/54, 593/51, 593/48, 593/45 v k.ú Rajhrad.
2. Stavba bude umístěna dle předložené projektové dokumentace.
3. Při stavbě budou dodrženy ustanovené vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
4. Dále budou při stavbě dodržovány předpisy nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
5. Budou splněny i další podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích správců a majitelů dotčených inženýrských sítí a zařízení a dotčených orgánů:

VAS a s. divize Brno-venkov ze dne 19. 12. 2017 pod č.j. BV/6286/2017-Tra

Jednotná kanalizace (větev „I, II, III, IV, V“) Předmětem projektové dokumentace je prodloužení větví „I, II, III, IV a V“ jednotné kanalizace. Navržená větev „I“ bude pomocí vsazení nové revizní šachty šl napojena na stávající jednotnou kanalizaci DN 400 PVC umístěnou na p.č. st. 590/1 (ul. Bezručova). Navržená větev „II“ bude napojena na nově navrženou větev II v šachtě Š5. Na větví „r a „Ir bude vysazeno celkem 8x odboček pro napojení 5x RD a 3x uliční vpustí. Navržená větev „III“ bude napojena do stávající šachty Š383 umístěné na p.č. 593/18 (v ul. Sloukova). Na větví „III“ bude vysazeno celkem 5x odboček pro napojení 4x RD a 1 x uliční vpustí. Navržená větev „IV“ bude napojena do stávající šachty 6378 na p.č. 593/19 (v ul. Sušilova). Na větví „IV“ bude vysazeno celkem 5x odboček pro napojení 4x RD a 1x uliční vpustí. Navržená větev „V“ bude napojena do stávající šachty Š376 na p.č. 593/55 (ul. Volného). Na větví „V“ bude vysazeno celkem 5x odboček pro napojení 4x RD a 1x uliční vpustí.

Navržená jednotná kanalizace:

Větev „I“ PVC DN 300 SN 8 — délky 137,00 m

Větev „II“ PVC DN 300 SN 8 — délky 18,00 m

Větev „III“ PVC ON 300 SN 8 — délky 22,00 m

Větev „IV“ PVC DN 300 SN 8 — délky 23,50 m

Větev „V“ PVC DN 300 SN 8 — délky 23,50 m

Vodovod

Předmětem projektové dokumentace je prodloužení veřejných vodovodu. Vodovod navržený v ul. Bezručova bude napojen na stávající řad DN 150 (LT) na p.č. 589/1 a na IPE 80 v ul. Habrichova na p.č. 593/17 (zookruhování). Na danou větev bude napojeno celkem 5x vodovodních přípojek, které budou ukončeny vodoměrnou šachtou. Navržený vodovod v ul. Sloukova bude napojen na stávající vodovod IPE 80 na p.č. 593/18. Na danou větev bude napojeny celkem 4x vodovodní přípojky, které budou ukončeny vodoměrnou šachtou. Stávající hydrant bude přemístěn na konec navržené větve. Navržený vodovod v ul. Sušilova bude napojen na stávající vodovod IPE na p.č. 593/19. Na danou větev bude napojeny celkem 4x vodovodní přípojky, které budou ukončeny vodoměrnou šachtou. Stávající hydrant bude přemístěn na konec navržené větve.

Navržený vodovod: PE 100 RC SDR17 o90x5,4 mm - celkové délky 216,00 m

Prodloužení veřejné jednotné kanalizace a vodovodu:

Souhlasíme s vybudováním vodovodu a jednotné kanalizace dle předložené PD, požadujeme dodržet následující podmínky:

1. Do jednotné kanalizace budou napojeny pouze dešťové odpadní vody z plánované komunikace a splaškové odpadní vody z plánované výstavby RD. Tudiž veškeré dešťové odpadní vody z RD musí být likvidovány na vlastním pozemku a nesmí být vypouštěny do navržené jednotné kanalizace.

2. V uvedené lokalitě se nachází soukromé pozemky a ostatní IS, které musí být respektovány. Dle PD dojde navrženým vodovodem a jednotnou kanalizací k dotčení soukromých pozemků. Trasu veřejné veřejného vodovodu a jednotné kanalizace je nutné odsouhlasit jednotlivými majiteli soukromých pozemků. Při dalším návrhu umístění trvalých staveb budou muset tito majitelé respektovat ochranné pásmo navržených inženýrských sítí.

3. Před vydáním stavebního povolení je třeba vyjasnit vlastnické vztahy k dokončené stavbě veřejné části vodovodu a jednotné kanalizace a ke způsobu budoucího provozování, které mají vliv na vlastní technické řešení rozšíření sítě. Dohodu o budoucích vlastnických vztazích uzavřete se stávajícím majitelem veřejných sítí, kterým je obec Rajhrad.

4. Vedení trasy vodovodu a jednotné kanalizace ve vztahu k ostatním technickým sítím musí vyhovovat ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

5. Nový vodovod a jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu musí být uložen pod veřejně přístupným prostranstvím. I do budoucna musí zůstat volný přístup k vodovodu a splaškové kanalizaci vně oplocení.

6. Veškeré manipulace na vodovodní a kanalizační síti a stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci VAS, provozní středisko Židlochovice, sídlící na adrese Lidická 689, 667 01 Židlochovice, tel. 547 231 018. Zejména se jedná o přepojování nových úseků potrubí na stávající řady a připojování přípojek.

7. Ochranné pásmo (OP) navrhovaného vodovodu a jednotné kanalizace do ON 500 je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. OP navrhovaného vodovodu a splaškové kanalizace nad DN 500 je vymezeno vodorovnou vzdáleností 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V OP se nesmí provádět zemní práce, budovat žádné podzemní a nadzemní objekty s výjimkou komunikace, provádět činnosti omezující přístup k řadům nebo ohrožující jejich technický stav. Rovněž se nesmí vysazovat trvalé porosty, provádět skládky, provádět terénní úpravy.

5. Požadujeme předložit k posouzení další stupeň projektové dokumentace pro stavební řízení, který musí být vypracován v rozsahu pro realizaci stavby. PD požadujeme dodat jednak v papírové podobě a současně i v digitálním provedení (dwg, dgn souřadnicového systému JTSK)

6. Před vlastní realizací stavby musí zvolené materiály pro vodovod a jednotnou kanalizaci splňovat platné, aktuální technické standardy VAS.

7. Přílohou Vám zasíláme technické požadavky provozovatele, které musí být zapracovány do PD pro stavební řízení.

8. Před vlastní realizací stavby musí zvolené materiály pro navržené IS splňovat platné, aktuální technické standardy VAS.

Technické podmínky pro vodovod:

1. Nesouhlasím navrženým materiálem PE 100 SDR 17 certifikovaného podle technického předpisu PAS 1075. Požadujeme, aby vodovod byl proveden z materiálu PE 100 SDR 11 certifikovaného podle technického předpisu PAS 1075. Trubky musí být dvouvrstvé — vnější vrstva (10 % jmenovité tloušťky stěny) modré barvy, vnitřní koextrudovaná vrstva (90 % jmenovité tloušťky stěny) černé barvy taktéž z PE100 RC. Koextrudované vrstvy jsou roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně spojeny a vytvářejí homogenní strukturu. Trubky požadujeme v tyčovém provedení.

2. Vodovodní armatury požadujeme z tvárné litiny opatřené těžkou protikorozní ochranou a s vnitřní ochrannou vrstvou. Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK —navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 pm dokladováno výrobním certifikátem.

3. Na potrubí je třeba uložit identifikační vodič životnosti odpovídající životnosti potrubí měděný izolovaný vodič s dvojitou izolací CYY o průřezu min. 6 mm² a s minimálním množstvím spojů. U každé armatury na trase musí být vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen pod poklop. Není žádoucí, aby byl propojován s poklopem anebo připojován na šrouby armatur. Spoje identifikačního vodiče musí být prováděny kvalitně např. letováním, lisováním a následně zajištěny proti vlhkosti izolačními smršťovacími trubičkami a před záhozem musí být pracovníkem VAS zkontrolovány. Před kolaudací je nutné provést kontrolu funkčnosti identifikačního vodiče pracovníkem VAS (pan Svoboda, tel. 724 030 063), pomocí lokátoru podzemních inženýrských sítí a při použití frekvence 1 a 10 kHz ($\pm 10\%$). O této kontrole je třeba ke kolaudaci doložit protokol, s uvedeným výrobcem, typem a výrobním číslem lokátoru, ke kontrole použitého.

4. Mimo identifikační vodič požadujeme každý lomový bod na trase, každé křížení s jinou sítí, každé odbočení bez šoupěte a po max. vzdálenosti 50 m označit osazením markerů (modrý Slib 2500), pro možnost vytýčení trasy potrubí pomocí multifunkčního hledače markerů.

5. K zabránění případného narušení potrubí je třeba na zhutněný pískový obsyp položit modrobílou výstražnou pásku.

Technické podmínky pro jednotnou kanalizaci:

1. Nesouhlasíme s navrženým materiálem PVC DN 300 SN 8. Materiál potrubí požadujeme PP. Potrubí požadujeme PP pinostěnné hladké jednovrstvé nebo třívrstvé, min. kruhová tuhost SN 10. Požadujeme, aby byly dodrženy přesné specifikace potrubí uvedené v příloze pro územní řízení, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

2. Požadujeme, aby větev „I“ byla ve staničení 26,30 — 55,0 m v minimálním sklonu 10‰.

3. Požadujeme předložit k posouzení další stupeň projektové dokumentace pro stavební řízení (doplněné o všechny podmínky uvedené v daném vyjádření), který musí být vypracován v rozsahu pro realizaci stavby. PD požadujeme dodat jednak v papírové podobě a současně i v digitálním provedení (dwg, dgn souřadnicového systému JTSK).

4. Pro napojení kanalizačních přípojek požadujeme osadit na potrubí odbočné kusy, které musí být ze stejného trubního materiálu, jako bude hlavní potrubí. Ze stejného materiálu by měly být realizovány i domovní přípojky.

5. Před zahájením stavby musí být přesně určeno místo pro osazení odbočných kusů k přípojkám na jednotlivé pozemky. Kanalizační přípojky je třeba napojit do odbočných kusů vysazených na kanalizačním potrubí. Nelze dodatečně navrtávat potrubí.

6. Kanalizační šachty požadujeme řešit jako prefabrikované - vodotěsné, sestavené včetně dna ze stavebnicového programu. Vsazené průchodky musí odpovídat trubnímu materiálu použitému na výstavbu stok. Stupadla žebříková ocelová s antikorozním PE povlakem vsazená při výrobě. Pro zachování průlezné šířky 600 mm je třeba ve vstupním konickém profilu použít žebříkové stupadlo s odstupem od stěny 150 mm a horní stupadlo řešit kapsové. Napojení šachty na stoku je třeba řešit kloubově, pomocí zkrácených trub.

7. Průtočný žlábek ve dně šachty musí být do výšky profilu kanalizace. Žlábek vykládat výhradně kameninou a dozděnit kanalizačními cihlami. Žlábek musí plynule navazovat na kanalizaci a jeho provedení musí zajistit stejné hydraulické poměry jako průtok ve stoce.

8. Spád dna šachty musí odpovídat spádu napojovaných stok. Nepřípustné je řešení vyrovnání spádu mezi niveletou stoky a dnem šachty pomocí vyskřipání trub.

9. Poklopy pro vstupní šachty na stokách musí únosností odpovídat místu osazení a rozměrově vyhovovat DIN EN 124 (min. průměr 600 mm). V komunikacích požadujeme poklopy řady D400 vždy s tlumící vložkou PUR na poklopu. Na splaškové kanalizaci —

poklopy bez odvětrání. Pro umístění v silnicích běžného zatížení: rám — litino-betonový a těžké litino-betonové víko. Pro umístění v hlavních silnicích s nákladní dopravou: rám - těžký s roznášecí deskou litino-betonový a těžké litinové víko.

Vodovodní a splaškové kanalizační přípojky

Souhlasíme s napojením novostaveb 17xRD na veřejný vodovod a jednotnou kanalizaci, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Požadujeme, aby byla výstavba navržených vodovodních a kanalizačních přípojek zkoordinována s výstavbou výše uvedených inženýrských sítí.
 2. Napojení novostaveb kanalizačními a vodovodními přípojkami bude možné až po zkolaudování a předání vybudovaného vodovodu a jednotné kanalizace do provozování VAS.
 3. Bude vypracována projektová dokumentace (dále jen „PD“) vodovodních a kanalizačních přípojek dle podmínek VAS přiložených k tomuto vyjádření.
 4. Vodoměrné šachty na vodovodních přípojkách musí být vybudovány do 10,00 m od napojení na hlavní řád vodovodu.
 5. Trasa mezi napojením vodovodní přípojky na vodovod a vodoměrnou šachtou musí být přímá (bez zalomení),
 6. Na domovních kanalizacích musí být, při hranici napojovaných nemovitostí, osazeny revizní šachtičky pro kontrolu míry znečištění a množství odváděných odpadních vod.
 7. Na veřejnou kanalizaci mohou být napojeny pouze vody splaškové (z 17xRD) ze sociálních zařízení a to znečištěné v míře a množství stanoveném v Kanalizačním řádu a ve smlouvě O odvádění odpadních vod.
 8. Při souběhu a křížení vodovodních a kanalizačních přípojek s ostatními sítěmi technického vybavení je třeba dodržet požadované vzdálenosti dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 9. PD přípojek bude ve 4 vyhotoveních před požadovaným zahájením jejich realizace předloženy k odsouhlasení na VAS provozní středisko Židlochovice, sídlící na adrese Lidická 689, 667 01 Židlochovice, tel. 547 231 018.
 10. Současně s odsouhlasením PD uzavřete na VAS provozním středisku Židlochovice Dohodu o provedení vodovodní a/nebo kanalizační přípojky, a to na základě vámi vyplněného formuláře, který tvoří přílohu tohoto vyjádření.
 11. Dle Dohody o provedení vodovodní a/nebo kanalizační přípojek, musí být provedena před zakrytím přípojek jejich kontrolní prohlídka oprávněným zaměstnancem VAS a v rámci kontrolní prohlídky bude sepsán zápis, jehož kopii předáte místně příslušnému stavebnímu úřadu jako doklad k oznámení o zahájení užívání staveb nebo k vydání kolaudačních souhlasil k novostavbám RD.
 12. Před uvedením přípojek do provozu je třeba předat na VAS provozní středisko Židlochovice geodetické zaměření vodovodních a kanalizačních přípojek.
- Dešťové kanalizační přípojky (uliční vpustí) Souhlasíme s napojením 6x uličních vpustí na jednotnou kanalizaci, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Požadujeme, aby byla výstavba uličních vpustí zkoordinována s výstavbou výše uvedených inženýrských sítí.
 2. Uliční vpustí je třeba umístit do takové vzdálenosti, aby nebránila snadnému provádění oprav eventuálně rekonstrukci navržených inženýrských sítí. Při křížení je třeba respektovat umístění dle ČSN 73 6005 " Prostorové uspořádání sítí technického vybavení "
 3. K napojení uličních vpustí na jednotnou kanalizaci, přizvete zástupce VAS provozního střediska Židlochovice_

KHS JmK ze dne 18. 12. 2017 pod č.j. KHSJM 65560/2017/BO/HOK

- vydává závazné stanovisko:

MěU Židlochovice, odbor dopravy nemá námitek k předložené projektové dokumentaci, k územnímu a stavebnímu řízení výše uvedené akce. Budou však akceptovány následující

připomínky:

1 Projektová dokumentace musí pině odpovídat ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací a TP 103 Navrhování obytných zón.

2. Dále musí být řádně dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění (vodící a naváděcí linie, bezbariérovost, signální a varovné pásy atd.).

3. U navrhovaných větví prodlužovaných komunikací není vůbec řešena doprava v klidu. Zejména u nových větví komunikací šířky 3,50 m, resp. 4 m, by měla být ještě navržena a vybudována parkovací stání tzv. pohotovostní - např. pro návštěvy (dle ČSN 73 6110 - obytné okrsky), která budou zřízena mimo uzavřený prostor soukromých pozemků při navržené komunikaci, tzn. veřejně přístupná parkovací stání v počtu min. 4 parkovací místa. Z praktického hlediska by bylo určitě vhodné zřídit veřejně přístupných parkovacích míst více.

4. Protože se jedná o „slepé komunikace“ musí být každá větev ukončena odpovídajícím obratištěm a na větví I., i když dle PD je navržena jako sdružený sjezd, doporučujeme z důvodu její délky 101 m zřídit výhybnu.

5. Odstup pevných překážek (sloupy veřejného osvětlení, skříňky inž. sítí, oplocení pozemků, dopr. značky apod.) od průjezdného prostoru komunikace musí být nejméně 0,50 m. Hranice průjezdného prostoru komunikace od hranic sousedních pozemků by měla být min. 0,50 m.

6. Oddělení sjezdů z komunikace k navrženým RD bude provedeno nájezdovým, příp. zapuštěným silničním obrubníkem, převýšeným o 2 cm nad niveletu vozovky, a to v hraně průjezdného prostoru pojižděné komunikace. A při výjezdu od RD na nové komunikace musí být zajištěny dostatečné rozhledové poměry.

7. Je třeba pamatovat na řádné odvodnění všech zpevněných ploch (komunikací i sjezdů). Dešťové vody ze střech přilehlých domů a sjezdů by neměly stékat na pozemní komunikace.

8. Upozorňujeme, že projektová dokumentace musí být již ve fázi územního řízení projednána s příslušným orgánem Policie ČR, Klt' JMK, SPDI BM a BO, který je dotčeným orgánem pro stavby dopravní infrastruktury.

9. A jelikož podle § 44b zákona o pozemních komunikacích je obec účastníkem v řízeních ve věcech veřejně přístupných účelových komunikacích nacházejících se na jejím území i v případě, že není jejich vlastníkem, musí být k územnímu a stavebnímu řízení doloženo vyjádření města Rajhrad. A zároveň, jestliže stávající komunikace v lokalitě Čtvrtě byla předána městu Rajhrad a stala se místní komunikací, musí investor pro možnost napojení nově navržených větví II., III., IV. a V. na tuto stávající komunikaci k územnímu řízení (nejpozději ke stavebnímu řízení) doložit rozhodnutí o připojení, pro vydání kterého je příslušný silniční správní úřad — MěU Rajhrad. V případě, že komunikace v lokalitě Čtvrtě zůstala veřejně přístupnou účelovou komunikací, postačí souhlas města Rajhrad s napojením.

10. V době výstavby musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu i bezpečnost pěších — stavba bude řádně označena a bude osazeno přechodné dopravní značení.

11. Zároveň upozorňujeme, že při umísťování RD je třeba dbát, aby byla dodržena šířka uličního prostoru 8,0 m, tzn., že bude dodržen § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a příslušná ustanovení TP 103, kde se uvádí, že pro uliční prostor (mezi stavbami vystupujícími nad terén - např. „i mezi ploty“) u komunikací s obousměrným provozem zpřístupňujících pozemky rodinných domů je třeba dodržet šířku uličního prostoru min. 8 m. Proto je třeba, aby nové rodinné domy, i případné oplocení pozemků nebo jiné pevné stavby byly budovány v této uvedené minimální vzdálenosti.

12. A součástí každé novostavby RD musí být i zbudování odpovídajícího počtu odstavných a parkovacích stání na vlastním pozemku na základě výpočtu dle CSN 73 6110 Navrhování místních komunikací. Výpočet počtu odstavných a parkovacích stání dle ČSN 73 6110 musí být zapracován a uveden v technické zprávě proj. dokumentace RD a to i s přihlédnutím na údaj pro obytné okrsky.

13. Dále upozorňujeme, že stavebník rodinných domů 1 a 2 musí zajistit ochranu těchto RD

proti hluku ze silnice č. III/42510. 14. A jestliže stavebníkem budovaných komunikací nebude obec, musí být tyto veřejné komunikace po dobudování a kolaudaci předány obci do jejího vlastnictví. Město Rajhrad pak zanesse nové komunikace do pasportu komunikací se zařazením do příslušné kategorie (místní komunikace). Upozorňujeme, že ke stavebnímu řízení pro komunikace budeme požadovat předložení dohody o budoucím předání nově zbudovaných komunikací městu (mezi investorem a městem Rajhrad).

15. Toto stanovisko má platnost dva roky a při dodržení podmínek v něm uvedených je možno ho využít jako stanovisko k územnímu řízení, příp. stavebnímu řízení.

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. pod č. VPD_2018_5

Souhlasíme se stavbou dle předložené dokumentace.

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad ze dne 18.01.2018 pod č.j. OZPSU/1143/2018/NL

HZS JmK ze dne 14. 12.2017 pod Ev. Č. : HSBM-71-20-31/1-0PST-2017

vydává v souladu s ustanovením § 31 odst 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů závazné souhlasné stanovisko

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Číslo jednací: 767289/17 ze dne 13. 11. 2017

(1) vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, zrněnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEX nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodů (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít

pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Č. j.: KRPB-114561-3/ČJ-2017-0600DI-PET ze dne 13. října

K Vaší žádosti o vyjádření k předložené dokumentaci výše uvedené akce zpracované ve stupni pro územní řízení sdělujeme, že Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK v kontextu ustanovení § 10 k § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších úprav a doplnění, souhlasí s připojením komplexu rodinných domů na pozemní komunikace v obci Rajhrad a dále souhlasí s vydáním územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

GridServis s.r.o. pod zn. 5001624904 ze dne 11.12.2017

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení:

plynovod STL PE d 63, d 90 + STL plynovodní přípojky

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2. - Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.

- vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce plynového potrubí bude minimálně 500 mm. - obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.

Při realizaci komunikace je nutné dodržet krytí dle ČSN 73 6005. - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v minimální vzdálenosti 1 m.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena.

Toto stanovisko se nevztahuje ke stavbě Plynovodu - nutno řešit samostatně -

Projektovou dokumentaci Plynovodu a plynovodních přípojek řešte prosím s příslušným technikem pro uvedenou lokalitu:

K plynofikaci zájmového území (výstavbě nového plynovodu) je třeba požádat o rozšíření distribuční soustavy.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení. Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.*

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění

pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úpiné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 2. 3. 2017

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti předložíte k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel.: 54723-1063, email: milan.novotny@eon.cz.
2. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN provádět tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77

Židlochovice OŽPSÚ ze dne 5. 12. 2017 pod č.j. OZPSU/19507/2017-2

Z hlediska vlivu uvažovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a s odvoláním na § 17 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí dává toto komplexní vyjádření:

1. Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen vodní zákon) a zjistil, že vodovod a

kanalizace jsou ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona vodním dílem, ke kterým je nezbytné stavební povolení ve smyslu § 15 vodního zákona. S žádostí o stavební povolení k vodním dílům podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu je třeba doložit 3 x projektovou dokumentaci stavby v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a další doklady uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb. Kanalizační přípojka, vodovodní přípojka a ostatní části stavby nejsou vodním dílem.

město Rajhrad ze dne 13.9.2017 - souhlasí

O d ů v o d n ě n í

Žadatel podal dne 20. 12. 2017 pod č.j. 3277/2017 žádost o vydání územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu na pozemcích p.č. 593/622, 593/621, 593/624, 593/623, 593/625, 593/626, 593/54, 593/51, 593/48, 593/45 v k.ú Rajhrad.

Dne 16. 1. 2018 pod č.j. 3277/2017/No-2 oznámil stavební úřad účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování územního řízení, a protože mu jsou dobře známy poměry území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil stavební úřad od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil lhůtu 15 –ti dnů k podání námitek a připomínek účastníků řízení a k uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů.

Během lhůty určené k uplatnění námitek a připomínek neobdržel stavební úřad námítky ze strany účastníků řízení ani ze strany veřejnosti.

Žadatel v řízení prokázal, že má k dotčeným pozemkům vlastnické právo popř. právo založené smlouvou stavbu provést.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a s charakterem stávající zástavby v dané lokalitě.

Pozemky p.č. 593/622, 593/621, 593/624, 593/623, 593/625, 593/626, 593/54, 593/51, 593/48, 593/45 v k.ú Rajhrad vyhovují obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost byla doložena (i v průběhu územního řízení) těmito vyjádřeními, rozhodnutími, stanovisky, souhlasy a smlouvami:

VAS a s. divize Brno-venkov ze dne 19. 12. 2017 pod č.j. BV/6286/2017-Tra

KHS JmK ze dne 18. 12. 2017 pod č.j. KHSJM 65560/2017/BO/HOK

Městský úřad Židlochovice OD ze dne 20. 12. 2017 pod č.j. OD/19957/2017 SO

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. pod č. VPD_2018_5

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad ze dne 18.01.2018 pod č.j. OZPSU/1143/2018/NL

HZS JmK ze dne 14. 12.2017 pod Ev. Č. : HSBM-71-20-31/1-0PST-2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Číslo jednací: 767289/17 ze dne 13. 11. 2017

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Č. j.: KRPB-114561-3/ČJ-2017-0600DI-PET ze dne 13. října

GridServis s.r.o. pod zn. 5001624904 ze dne 11.12.2017

E.ON Servisni, s.r.o., ze dne 2. 3. 2017

Židlochovice OŽPSÚ ze dne 5. 12. 2017 pod č.j. OZPSU/19507/2017-2

město Rajhrad ze dne 13.9.2017 - souhlasí

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že

v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší (vedle žadatele a obce) pouze vlastníkům pozemků a staveb, které vlastní nebo mají společnou hranici se stavebními pozemky p.č. 593/622, 593/621, 593/624, 593/623, 593/625, 593/626, 593/54, 593/51, 593/48, 593/45 v k.ú. Rajhrad a jejichž práva by mohla být výše uvedenou stavbou dotčena. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníky tohoto řízení tedy je společnost Českomoravská telekomunikační s.r.o., město Rajhrad, GridServices s.r.o., E.ON Servisní s.r.o., E.ON Česká republika s.r.o., V.A.S. a.s., CETIN a.s., Itself s.r.o., NPI BP o.p.s. a občané města Rajhrad. Dotčenými orgány v tomto řízení jsou: MěÚ Židlochovice – OÚPSÚ, OD; HZS JmK, KHS JmK..

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo v případě, že k provedení stavby není potřeba stavební povolení ani ohlášení bude s provedením této stavby započato. Územní rozhodnutí pozbývá rovněž platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může do 15 -ti dnů od jeho doručení odvolat k Jihomoravskému krajskému úřadu odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu (Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně, Masarykova 32, Rajhrad 664 61). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Karel Novotný
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 -ti dnů na úřední desce města **Rajhrad** a zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejněno dne..... Sejmuto dne

Rozhodnutí se doručuje:

I. Jednotlivě (§ 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčené orgány):

Společnost MBM REAL s.r.o., Stará Pošta 750, 664 61 Rajhrad v zastoupení Ing. Karlem Uličným, Čajkovského 7, 616 00 Brno

Mátl & Bula, spol. s r.o., Stará pošta 750, 66461 Rajhrad

město Rajhrad

MÚ Židlochovice - odbor dopravy

MÚ Židlochovice - OŽP

HZS JmK

KHS KmK

obdrží veřejnou vyhláškou

Policie České republiky, dopravní inspektorát

GridServices s.r.o.

Eltodo-Citelum s.r.o.

Cetin a.s.

VAS a.s.

E.ON Servisní s.r.o.

ostatní účastníci řízení identifikováni označením pozemku nebo stavby v k.ú. Rajhrad:

p.č. 593/201, 593/616, 593/618, 593/10, 593/32, 593/14, 593/15, 593/45, 593/617, 593/619, 593/620, 593/622, 593/169, 593/612, 593/614, 593/623, 593/40, 593/47, 593/48, 593/613, 593/615, 593/624, 593/51, 593/52, 593/608, 593/609, 593/610, 593/611, 593/53, 593/54, 593/363, 593/519, 593/520, 593/606, 593/607, 593/20, 593/626, 593/29, 593/625, 593/18, 593/613, 593/615, 593/17, 593/46, 593/621..